

Porta tagliafuoco UNIVER REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta composta da:

- Anta reversibile tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, spessore totale 60 mm.
 - Telaio angolare reversibile, assemblato, con o senza battuta inferiore, in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con zanche da murare e predisposizione per il tassellamento.
 - Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
 - Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
 - Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
 - Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
 - Rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione antipanico.
 - Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
 - Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
 - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore pastello turchese - tonalità chiara per l'anta (NCS4020-B50G) e più scura per il telaio (NCS5020-B50G).
 - Dimensioni massime 1350 x 2150 mm.
 - Peso della porta ca. 43 kg/m² di foro muro.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.