

Porta tagliafuoco PROGET REI 120 conforme UNI 9723 a due ante composta da:

- Ante tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
 - Telaio angolare in profilati di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare, giunti per l'assemblaggio in cantiere e distanziale inferiore avvitabile.
 - Serratura sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
 - Serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggio, con levetta per l'apertura.
 - Sede della serratura per l'autobloccaggio sull'anta secondaria predisposta anche per l'applicazione della serratura di maniglione antipanico.
 - Rostro di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere.
 - Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
 - Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
 - Regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura.
 - Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni antipanico.
 - Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria.
 - Boccola colore nero con 3 viti/tasselli da montare sul pavimento finito.
 - Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta principale.
 - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore pastello turchese - tonalità chiara per le ante (NCS4020-B50G) e più scura per il telaio (NCS5020-B50G).
 - Peso della porta: REI 120 ca. 45 kg/m² di foro muro.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.