A033.doc

Portone tagliafuoco scorrevole REI 120 conforme UNI 9723 a due ante composto da:

- ☐ Applicazione su parete in muratura portante o trave in acciaio coibentata o struttura in acciaio coibentata.
- ☐ Ante realizzate a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera d'acciaio coibentati con materiali isolanti. Giunti coibentati complanari. Assiemaggio a mezzo di viti. Spessore totale 80 mm.
- ☐ Guida a scorrimento orizzontale realizzata in lamiera d'acciaio pressopiegata e preforata per il fissaggio a mezzo di tasselli (non compresi). Scorrimento aereo su carrelli ad attrito ridotto. Olive di scorrimento a terra posizionate oltre luce. Copertura della guida superiore con carter di protezione in lamiera d'acciaio pressopiegata.
- ☐ Labirinti in lamiera d'acciaio pressopiegata.
- ☐ Contrappesi di chiusura tarabili e protetti da carter in lamiera d'acciaio pressopiegata.
- ☐ Maniglie ad incasso su entrambi i lati delle ante.
- ☐ Guarnizione termoespandente posta su tutti i labirinti e sotto le ante.
- ☐ Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento applicata direttamente sulla maniglia.
- ☐ Finitura con mano di fondo previo reticolazione a forno a 160° C, colore pastello turchese - tonalità chiara.
- ☐ Imballo: Moduli su cavallotto metallico a perdere.

☐ Funzionamento del portone di serie con fusibile termico:
Le ante rimangono in qualsiasi posizioni le si lasci. I contrappesi rimangono agganciati al relativo fusibile termico e chiudono il portone solo in caso di rottura del fusibile.

☐ Funzionamento del portone con elettromagnete (su richiesta):
Le ante rimangono normalmente aperte. I contrappesi sono sempre agganciati alle ante e la chiusura avviene ogni qualvolta si stacca la corrente dagli elettromagneti.
Sui portoni dotati di elettromagnete, per motivi di sicurezza, il cliente deve applicare un dispositivo freno corsa su ciascuna anta.

Elettromagnete per anta fino 12 m²:	- Tensione nominale: 24V.d.c.
	- Corrente nominale: 125mA
	- Forza di tenuta: 600N
Elettromagnete per anta oltre 12 m²:	- Tensione nominale: 24V.d.c.
	- Corrente nominale: 200mA
	- Forza di tenuta: 1400N

- ☐ Eventuali ulteriori accessori dipendono normalmente dalle dimensioni del portone.
- ☐ Peso dello scorrevole ca. 75 kg/m² di foro muro.

Consigliamo per motivi di sicurezza antinfortunistica di dotare ogni anta di un dispositivo freno corsa per la regolazione della velocità di chiusura.